

FDV FOR DISTRIBUTJONSKLEMMER UVB

GENERELT

Koblingsklemmer for DIN-skinne 35mm eller fast montering på plate.
For tilkobling av kobber og Aluminium.
Aluminium skal rundpresses, børstes, og fettes før tilkobling. Godkjent etter IEC 60998-2-1

FORVALTNING

Fysisk størrelse (bxhxd):
49x30,2x55x4mm.

Temperaturområde: -25 til +70 grader C.
For tiltrekkingsmomenter, se tabell som følger med produktene eller produktark på nettside. For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk:

Henvisninger:

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.
Ved tilkobling av aluminium, skal leder børstes og fettes.
Det anbefales å termofotografere tilkoblingene hvert år.

Levetid (forventet):

30 år

PRODUKT

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse
CV052597	1200549	Distribusjonsblokk Al/Cu 2x25mm ² /6x10mm ² UVB 100 Grå
CV052603	1200550	Distribusjonsblokk Al/Cu 2x25mm ² /6x10mm ² UVB 100 Blå
CV052610	1200551	Distribusjonsblokk Al/Cu 2x25mm ² /6x10mm ² UVB 100 Grønn