

FDV BLAD FOR KLEMSAN REKKEKLEMMER SERIE AVK

GENERELT

For montasjeskinne 35mm

Spenningsnivå: Opp til 690V

FORVALTNING

Klemsan rekkeklemmer er godkjent ihht IEC EN60947-7-1

Fysisk størrelse:

AVK 2,5: b=5mm, h=44,2mm, d=44,5mm
AVK 4: b=6mm, h=44,2mm, d=44,5mm
AVK 6: b=8mm, h=44,2mm, d=44,5mm
AVK 10: b=10mm, h=44,2mm, d=44,5mm
AVK 16: b=12mm, h=44,2mm, d=44,5mm
AVK 35: b=16mm, h=44,2mm, d=44,5mm
AVK 70: b=22mm, h=44,2mm, d=44,5mm

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Moment:

Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Ikke bruk vann.

AVK 2,5: 0,4Nm AVK 4: 0,5Nm
AVK 6: 0,8Nm AVK 10: 1,2Nm
AVK 16: 1,2Nm AVK 35: 2,5Nm
AVK 70: 6Nm

TILBEHØR

Endeplate:

CK 444120 NPP/AVK 2,5-10
CK 444160 NPP/AVK 16
CK 444179 NPP/AVK 4C

Avstandsstykke

CK 467919 AD1 Avstandsstykke

Lask AVK:

CK474122 UK2,5/2—AVK lask
CK474123 UK2,5/3—AVK lask
CK474124 UK2,5/4—AVK lask
CK474129 UK2,5/10—AVK lask
CK474132 UK4/2—AVK lask
CK474133 UK4/3—AVK lask
CK474134 UK4/4—AVK lask
CK474139 UK4/10—AVK lask

Lask AVK fortsettelse:

CK474142 UK6/2—AVK lask
CK474143 UK6/3—AVK lask
CK474144 UK6/4—AVK lask
CK474149 UK6/10—AVK lask
CK474152 UK10/2—AVK lask
CK474153 UK10/3—AVK lask
CK474154 UK10/4—AVK lask
CK474159 UK10/10—AVK lask
CK474162 UK16/2—AVK lask
CK474163 UK16/3—AVK lask
CK474164 UK16/4—AVK lask
CK474169 UK16/10—AVK lask
CK474172 UK35/2—AVK lask
CK474173 UK35/3—AVK lask
CK474174 UK35/4—AVK lask
CK474179 UK35/10—AVK lask

PRODUKT

Rekkeklemme AVK Grå

CK304120 AVK 2,5
CK304130 AVK 4
CK304140 AVK 6
CK304150 AVK 10
CK304160 AVK 16
CK304170 AVK 35
CK304190 AVK 70
CK304300 AVK 95B
CK304310 AVK 150B
CK304320 AVK 240B

Rekkeklemme AVK Blå

CK304121 AVK 2,5
CK304131 AVK 4
CK304141 AVK 6
CK304151 AVK 10
CK304161 AVK 16
CK304171 AVK 35
CK304191 AVK 70

Rekkeklemme AVK gul/grønn (jord).

CK334120 AVK 2,5/4
CK334140 AVK 6/10
CK334160 AVK 16/35