



FDV dokument 1410439

Produkt: Bryter 6.2 2 P vekselv I RS RH
El-nummer: 1410439
Vareno: EKO30107
EAN: 27020161301072
Pakningsant.: 5
Farge: Renhvit



Produktbeskrivelse:

Innfelt bryter i RS Nordic design med skrutilkobling. RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem. Bryteren er en topolt vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder og det er krav om to-polt brudd. Kan for eksempel benyttes til å slå av og på utelyset fra to forskjellige steder.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med RS Nordic påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS Nordic flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

Tekniske spesifikasjoner: Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14). Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. Kobling 6.2 - Topolt vekselvender 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbygningsdybde: 11,5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmantlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Renhvit RAL9003


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01