

FDV BLAD FOR CHINT NL1 JORDFEILBRYTER F-TYPE

GENERELT

Ant poler: 2p og 4p
Karakteristikk: Standard,

FORVALTNING

Chint modulære jordfeilbrytere Type-F er godkjent ihht IEC EN61008-1 og IEC EN62423.

Fysisk størrelse (bxhxd):
2P: 36x86x79
4P: 72x86x79

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, 1-2 ganger pr år.
Ved andre montasjeforhold, i forhold til omgivelsene, min 2 ganger pr år.

Levetid:

63A: 2000 koblinger

PRODUKT

Varenummer	Beskrivelse
CV060073	JORDFEILBRYTER 2P 63A 30mA F-TYPE
CV060080	JORDFEILBRYTER 2P 63A 100mA F-TYPE
CV060097	JORDFEILBRYTER 2P 63A 300mA F-TYPE
CV060103	JORDFEILBRYTER 4P 63A 30mA F-TYPE
CV060110	JORDFEILBRYTER 4P 63A 100mA F-TYPE
CV060127	JORDFEILBRYTER 4P 63A 300mA F-TYPE

TILBEHØR

CV035852		IP30 DEKSEL FOR OVERLASTVERN OG AUTOMAT 1 POL
CV010818		LÅS FOR AUTOMATSIKRING/OV/JFA
CV005494	1600131	AL/CU KLEMME 16-50mm ² 7,5 NM
CV046473	1615671	Hengelås til JFA