

FDV BLAD FOR CHINT NL1 JORDFEILBRYTER

GENERELT	Ant poler: 2p og 4p Karakteristikk: Standard, finnes også i G- og S-variant	$I\Delta_{no}=0,5*I\Delta_n$ $I_{nc}=6kA$, $I_{\Delta c}=6kA$ $U_{imp}=6kV$
FORVALTNING	Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent ihht IEC EN61008-1	Fysisk størrelse (bxhxd): 2P: 36x84x78 4P: 72x84x78
DRIFT	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
	Energiforbruk:	Maks 5W/pol
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.
VEDLIKEHOLD	Rutiner	Ihht IEC 61008 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Testes en gang pr mnd.
	Levetid	25A: 2000 koblinger 40A og 63A: 1000 koblinger
TILBEHØR		
PRODUKT	Jordfeilbrytere 2P CV001724 NL1 40A 30mA kl A standard CV001731 NL1 63A 30mA kl A standard CV001755 NL140A 100mA kl A standard CV001762 NL1 63A 100mA kl A standard CV001786 NL1 40A 300mA kl A standard CV001793 NL1 63A 300mA kl A standard	Jordfeilbrytere 4P CV001816 NL1 4P 40A 30mA kl A standard CV001823 NL1 4P 63A 30mA kl A standard CV001847 NL1 4P 40A 100mA kl A standard CV001854 NL1 4P 63A 100mA kl A standard CV001878 NL1 4P 40A 300mA kl A standard CV001885 NL1 4P 63A 300mA kl A standard
	Cenika AS Vebjørnsvei 5 3400 Lier	Tel: 32 24 03 00 Fax: 32 24 03 00 www.cenika.no