

TEKNISK INFO FOR RENOVERINGSRAMMER TYPE RR



Renoveringsrammene brukes til ombygging av gamle Nebb sikringskap i eldre installasjoner hvor man skifter fra skrusikringer til automatsikringer.

Enhetene kan brukes i gamle NEBBSKAP med 360 mm eller 550 mm bredde, som har flat platedør. Innfesting skjer direkte i sideskinnene, og berøringssikkerheten er ivaretatt med dekkplate over automatene.

Det er en 24 polet jordskinne på toppen av rammen. Vernmodul har plomberings mulighet. Ved behov kan målerbrettet forskyves til venstre ved hjelp av MBM brakett.

Teknisk spesifisering:

Ved valg av antall rader MÅ det tas hensyn til lokale / regionale krav til målerplass.

Rammene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Rammene har jordingsskinne KLB24 montert øverst.

Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel	B x H x D	Moduler
CV036453	1716301	RENOVERINGSRAMME RR 1RAD	340 x 156 x 105	1 x 16
CV008204	1701609	RENOVERINGSRAMME RR C/D/E 2 RADER	340 x 281 x 105	2 x 16
CV008150	1716304	RENOVERINGSRAMME RR D/E 3 RADER	340 x 407 x 105	3 x 16
CV009270	1716303	RENOVERINGSRAMME RR F 2 RADER	530 x 281 x 105	2 x 24
CV005395	1716306	RENOVERINGSRAMME RR F 3 RADER	530 x 407 x 105	3 x 24
CV009676	1716305	RENOVERINGSRAMME VERNMODUL OV VERN	93 x 285 x 90	2 x 4
CV035845	1725123	BRAKKET MBM FOR SIDEFORSKYVING AV MÅLERBRETT		

mål i mm