

## FDV BLAD FOR CHINT MODULÆRE KONTAKTORER NCH8

### GENERELT

Chint kontaktorer er laget i haolgenfritt materiale.  
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.  
Beregnet for laster type AC-1, AC-7a/AC-7b  
Ue=230/400V, Ui=500V, 50Hz.  
Poler: 2P, 4P.  
Norm: IEC/EN 61095.

### FORVALTNING

Fysisk størrelse: 2P, 4P utførelse for montering på DIN-skinne  
bak standard avdekking

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:  
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Mindre enn 10W/stk  
Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang  
ca en gang pr år.

Levetid :

Elektrisk levetid: 6000 koblinger.  
Mekanisk levetid: 30000 koblinger.

### TILBEHØR

Det er ikke tilgjengelig tilbehør til NCH8.

### PRODUKT

CV003490	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4POL 230V 4NO
CV031100	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2POL 230V 2NO
CV036767	MODULÆRKONTAKTOR 63A 230V 1NO+1NC
CV027182	MODULÆRKONTAKTOR 40A 4POL 230V 4NO
CV040178	MODULÆRKONTAKTOR 40A 4POL 230V 2NO 2NC
CV031094	MODULÆRKONTAKTOR 40A 2POL 230V 2NO
CV022453	MODULÆRKONTAKTOR 25A 4POL 230V 4NO 2 MOD
CV022460	MODULÆRKONTAKTOR 25A 2NO/2NC 230V 2 MOD
CV021189	MODULÆRKONTAKTOR 24V AC 63A 4POL 4NO
CV021173	MODULÆRKONTAKTOR 24V AC 63A 2POL 2NO
CV021166	MODULÆRKONTAKTOR 24V AC 20A 2POL 2NO
CV003483	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2POL 230V 2NO
CV012997	MODULÆRKONTAKTOR 20A 1NO/ 1NC 230V