

FDV BLAD FOR CHINT MODULÆRKONTAKTOR NCH8M

GENERELT

Modulærkontakt med betjening for av, auto eller manuell overstyring.
For AC-1, AC-7b og AC-7a laster.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes godkjente overganger.
Ue=230/400V, Ui=500V, 50Hz.
Poler: 2P, 4P.
Norm: IEC/EN 61095 og IEC/EN 60947-4-1. Halogenfritt materiale.

FORVALTNING

Fysisk størrelse: 2P, 4P utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Mindre enn 10W/stk
Se produktark, eller kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid :

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.
Elektrisk levetid: 6000 koblinger.
Mekanisk levetid: 30000 koblinger.

TILBEHØR

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV059558	4100111	Modulærkontaktor hjelpekontakt 1NO/1NC NCH8M
CV059565	4100112	Modulærkontaktor hjelpekontakt 2NO NCH8M

PRODUKT

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV059510	4100108	Modulærkontaktor 20A 2P-2NO m/bryter 230V NCH8M
CV059534	4100109	Modulærkontaktor 63A 2P-2NO m/bryter 230V NCH8M
CV059541	4100110	Modulærkontaktor 63A 4P-4NO m/bryter 230V NCH8M