

## FlexFoil underlagsplate 50T 6mm

6mm underlagsplate til laminat- og parkettgulv.

Underlagsplate med høy trykkstyrke på 50T/m<sup>2</sup> som gir effektiv isolering mot trinnlyd og kulde. Velegnet som isolering under varmemefolie/gulvvarme.

Undergulvet skal tilfredsstill NS 3420 sitt krav på maks +/- 3mm målt over 2 meters lengde. Ujevnheter skal utbedres med sparkling eller sliping.

Lav fuktabsorbering.

NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.



### Fordeler:

- God refleksjonsverdi
- Øker levetid for gulvet
- Høy trykkstyrke
- Lav fuktabsorbering

Type	Verdi
Materiale	Ekstrudert Polystyren / XPS
Dimensjon (BxH)	60 cm x 120 cm (0,72m <sup>2</sup> )
Tykkelse	6 mm
Trinnlydsdemping	21 dB
Brannklasse	B3
Trykkstyrke	>50T/500KPA
Fuktighetsabsorbering	Kun 0,04%
Varmeledningsevne	0,027W/MK
CE godkjent ihht.	EN13164

Art.nr	Beskrivelse	Trykkstyrke	Dimensjon
CVA54206	FlexFoil underlagsplate GUL 50T 6mm	50T/500KPA	60 x 120 x 6 mm