



## K-RØR 16/PLS 2x1,5 +105°C 1238932

### 1. K-RØR 16/PLS 2x1,5 +105°C

Halogenfritt k-rør Ø16mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrukket PN er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstøping.

PN-runde kobberledere med få tråder, med farget PVC –isolasjon uten mantel.



Elnummer: 1238932

Dimensjon:

Farge: Grått

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: K-rør

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

#### Ettersyn/kontroll

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

**K-RØR 16/PLS 2x1,5 +105°C 1238932****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår****Fuktbestandighet****Renholdsvennlighet****Øvrige opplysninger****Teknisk informasjon K-RØR**

Materiale: Polypropylen Godkjenning: Nemko

Farge: Grå Standard: IEC 61034-2

Ytra diameter: 16mm EN 50267-2-1

Innstøping: Ja (750N) EN 50267-2-2

EN 61386-1

EN 61386-21

EN 61386-22

**Teknisk informasjon Kabel**

Isolasjon/kappe: PVC Merkespenning: 300/500V

Leder: 1,5

Elnummer:

1238932 K-RØR 16/PLS 2x1,5 +105°C

**4. TEKNISK SERVICE****Produsent/importør**

Ramo El-Engros AS/ MONPLAST SRL UNIPERSONALE



Sett inn logo

# FDV-DOKUMENTASJON

april 2017

*Ramo El-Engros AS*

K-Rør

**K-RØR 16/PLS 2x1,5 +105°C 1238932**

<b>Postadresse</b>	Evjebekkveien 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1661 Rolvsøy
<b>Telefon</b>	69339450
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ramoelengros.no">post@ramoelengros.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ramolight.no">www.ramolight.no</a>