

**PFXP AL**

Kraftkabel av aluminium

**0.6/1 (1.2) kV**

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges direkte i jorden. Må installeres av fagperson.

<b>Standard</b>	HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 3 Section J
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Eca
<b>Leder</b>	Flertrådet, rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
<b>Isolasjon</b>	PVC-blanding
<b>Ledermerking</b>	Gul-Grønn, brun, sort, grå Gul-Grønn, blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	UV-beskyttet PVC-forbindelse , Grå
<b>Kode</b>	5G25
<b>Produktkode</b>	1302062
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Trommel 500
<b>Spenning</b>	0.6/1 (1.2) kV
<b>Diameter mm 1)</b>	29 mm
<b>Vekt kg/km 1)</b>	790 kg/km
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	348 mm
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	244 mm
<b>Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN</b>	1.9 kN
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	1.2 ohm/km
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15 °C
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70 °C
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1033558
<b>EAN kod</b>	6438176013700

