

PFXP 300/500 V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 3G2,5 B2 50

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: [10166453](#)

El. nummer: 1060411

GTIN (EAN 13): 7045210056877

Installasjonskabel med kobberleder

BESKRIVELSE

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk, men kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. Ytre kappe av UV-resistent PVC.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535



Brannklasse
E_{ca}



Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 V



Flammehemmende
Ja



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

PFXP 300/500 V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 3G2,5 B2 50

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,0 mm
Nominell ytre diameter	10,5 mm
Antall ledere	3
Antall enkelttråder i leder	7
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt (ca.)	19,1 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	Ja
Lengde	50 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja