

**PL 2x0.75 mm<sup>2</sup> H03VVH2-F 300V****PL 300V 2x0,75 Sort 100m****Nexans ref.: 10022518****EI. nummer: 1060630 (1070170)****GTIN (EAN 13): 7045210015812**

Bevegelig plastisolert kabel

**Beskrivelse**

Anbefalt brukt til flyttbare lamper, elektriske apparater, kontormaskiner etc., innendørs. Anbefales ikke for lantids utendørs bruk.

**Standarder****Internasjonal EN 50525-2-11**Halogenfri  
NeiNormert spenning i 3 fase systemer U<sub>0</sub>/  
U  
300 / 300 VFlammehemnende  
IEC 60332-1Operating temp. range  
0 .. 70 °C

## PL 2x0.75 mm<sup>2</sup> H03VVH2-F 300V

PL 300V 2x0,75 Sort 100m

 Nexans ref.: 10022518

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Svart
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Antall tråder i leder	24 x 0.19 mm Ø
Lederdiameter	1,1 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,5 mm
Diameter over isolert leder	2,1 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,6 mm
Høyde	3,3 mm
Bredde	5,4 mm
Vekt (ca.)	33 kg/km
Elektriske egenskaper	
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	26 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>0</sub> /U	300 / 300 V
Bruksegenskaper	
Lengde	100 m
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	IEC 60332-1
Driftstemperatur område	0 .. 70 °C

### Informasjon

H03VVH2-F will be delivered in lengths of 100 to 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length.


 Halogenfri  
 Nei

 Normert spenning i 3 fase systemer U<sub>0</sub>/  
 U  
 300 / 300 V

 Flammehemmende  
 IEC 60332-1

 Operating temp. range  
 0 .. 70 °C